## VIBRATIONSPLATTEN CF / CFR



Hoher Bedienkomfort, kompakte Abmessungen und optimale Laufruhe kennzeichnen die Vibrationsplatten der CF–Baureihen. Ihre Einsatzgebiete: Verdichtungsaufgaben im Landschafts- und Gartenbau sowie Ausbesserungsarbeiten.

Die besonders schwingungsarmen Führungsbügel (CF 2 und CF 3) minimieren die Hand-Arm-Vibrationen und ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Sie sind zusätzlich mit einem weichen, bedienungsfreundlichen Kunststoff ummantelt.

Speziell für die Asphaltverdichtung wurde die CF 2 A entwickelt.

Eine Alternative zur „normalen" Vibrationsplatte ist die CFR 90. Die fast runde Bodenplatte ermöglicht eine hohe Wendigkeit unter beengten Platzverhältnissen, zum Beispiel im Kabelgraben oder entlang von Bordsteinkanten.



| Typ | CFR 90 | CF 1 Hd |
|---|---|---|
| **Betriebsgewicht nach CECE, kg** | 90 | 60 |
| **Arbeitsbreite, cm** | 43 | 35 |
| **Zentrifugalkraft, kN** | 14 | 10 |
| **Frequenz, Hz** | 85 | 95 |
| **Motor** | Honda GX 160 4-Takt-Benzin | Honda GX 120 4-Takt-Benzin |
| **Motorleistung max., kW (PS)** | 3,6 (4,9) | 2,6 (3,6) |
| **Motorleistung bei Betriebsdrehzahl** | 2,7 (3,7) bei 3.000 kW (PS) bei U/min | 1,8 (2,5) bei 3.000 kW (PS) bei U/min |
| **Arbeitsgeschwindigkeit, m/min** | 26 | 27 |
| **Abmessungen (L x W x H), cm** | 46 x 43 x 99 | 93 x 35 x 90 |