

1. TECHNISCHE DATEN

	KT 200	KT 350	KT 700	KT 1000
Typenbezeichnung	KT 200	KT 350	KT 700	KT 1000
Arbeitsbereich - Feuchte	40 - 100 % r.F.	40 - 100 % r.F.	40 - 100 % r.F.	40 - 100 % r.F.
Arbeitsbereich - Temperatur	+3 - +32 °C	+3 - +32 °C	+3 - 32 °C	+3 - 32 °C
Stromanschluß	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Max. Stromaufnahme	1.7 Amp.	2.8 Amp.	4.1 Amp.	8.5 Amp.
Max. Leistungsaufnahme	320 W	480 W	940 W	1800 W
Entfeuchtungsleistung I/24 h bei 30 °C / 80 % r.F.	15	22	44	75
Hauptsicherung	10 Amp.	10 Amp.	10 Amp.	10 Amp.
Luftmenge	200 m ³ /h	380 m ³ /h	700 m ³ /h	785 m ³ /h
Kühlmittel	R 12	R 12	R 22	R 22
Kühlmittelmenge	260 g	430 g	550 g	1100 g
Gewicht	22 kg	36 kg	45 kg	78 kg
Abmessungen HxBxT (mm)	550x337x366	655x545x455	760x575x460	1230x715x565

